

◆仕様一覧表

型番	TG-5	TG-15	TG-30	TG-60	TG-120	TG-200
	5kg タイプ	15kg タイプ	30kg タイプ	60kg タイプ	120kg タイプ	200kg タイプ
形式	熱風式・直火式	熱風式・直火式	熱風式・直火式	熱風式・直火式	熱風式・直火式	熱風式・直火式
熱源	ガス(都市・LPG)	ガス(都市・LPG)	ガス(都市・LPG)	ガス(都市・LPG)	ガス(都市・LPG)	ガス(都市・LPG)
使用電力	3相 200V 本体用:0.2kW 排気用:0.4kW 攪拌用:0.1kW	3相 200V 本体用:0.4kW 冷却用:0.75kW 排気用:0.4kW 攪拌用:0.4kW	3相 200V 本体用:0.75kW 冷却用:1.5kW 排気用:0.4kW 攪拌用:0.4kW	3相 200V 本体用:1.5kW 冷却用:3.7kW 排気用:0.75kW 攪拌用:0.75kW	3相 200V 本体用:2.2kW 冷却用:5.5kW 排気用:2.2kW 攪拌用:1.5kW	3相 200V 本体用:3.7kW 冷却用:11kW 排気用:3.7kW 攪拌用:1.5kW
使用ガス量(約)	12,000kcal/H	35,000kcal/H	60,000kcal/H	100,000kcal/H	200,000kcal/H	300,000kcal/H
重量(約)	350kg	980kg	1,100kg	2000kg	2,500kg	3,500kg
焙煎能力	2～5kg/バッチ	10～15kg/バッチ	25～30kg/バッチ	50～60kg/バッチ	100～120kg/バッチ	200kg/バッチ
1回の焙煎量	2～5kg	10～15kg	25～30kg	50～60kg	100～200kg	200kg
1回の時間	10～15分	12～18分	12～18分	12～18分	13～18分	13～18分
接続管	15A	25A	30A	40A	50A	40A
寸法	W850×L1850 ×H1450mm	W1250×L2000 ×H1820mm	W1630×L2450 ×H2060mm	W2000×L2600 ×H2450mm	W3100×L5000 ×H3200mm	W3600×L10500 ×H5300mm

※TG-60、120、200の寸法は標準仕様です。最終寸法については現場測量の上設計いたします。

特注品として、燃料の炭火式、灯油式のものも製作いたします。